



Acrid PU Primer

Техническая информация

Июнь 2025

Основная информация:

Acrid PU Primer – это однокомпонентный черный праймер, предназначенный для обработки поверхности перед нанесением ПУ герметиков. Может использоваться как самостоятельное решение, так и в качестве второго слоя после нанесения активатора Acrid Activator. Acrid Primer обладает хорошей укрывистостью, равномерно наносится на поверхность, быстро сохнет, обеспечивает высокую адгезию ПУ герметиков и их защиту от УФ.

Технические характеристики	
Внешний вид	Черная однородная жидкость
Время высыхания	2 минуты
Содержание сухого остатка	35%
Плотность г/мл	1
Температура нанесения	от +10°C до +35°C
Срок годности	
1 год с даты производства при хранении в нормальных условиях при температуре от +15°C до +25°C и относительной влажности 20-60%.	

Эксплуатация и практическое применение

Активатор Acrid Primer поставляется в банках объемом 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1000 мл.

Перед нанесением Праймера поверхность должна быть чистой и сухой.

Перед использованием хорошо встряхните банку. Для нанесения смочите чистый тампон/салфетку/аппликатор активатором, нанесете тонким слоем на поверхность. Дайте высохнуть. Избегайте потеков.

Перед склейкой склеиваемые детали и Активатор должны быть выдержаны при температуре не ниже +10°C в течение минимум 2 часов. Если детали массивные, то время выдержки должно быть увеличено.

Нанести герметик следует в течение 4 часов после нанесения Праймера.